

Remplacement capote M  gane cabriolet

Cat  gorie : carrosserie

Publi   par [JOhnny](#) le 01/01/1970

je vous explique comment proc  der au d  montage de la toile ext  rieur . (dite le si je me suis gour   mais normalement non) l'explication pourrait vous aidez un peu et comprendre comment d  monter la toile ;)

Prix de la toile ext  rieure : 2  me prix 539  ,- (achet  )

1er prix 439  ,-

TOILE A CAPOTE D'ORIGINE QUALITE SUPERIEURE EN ALPAGA TWILLFAST TYPE TW2

----->
Site Internet ----->

<http://www.comptoirducabriolet.com/22> ... -renault-megane-cabriolet

----->
Avant toute op  ration, proteger les si  ges et les ailes arri  re(pour faire propre :))

-Ouvrir la capote, soulever la partie avant au del   du point de pouss  e (Position neutre)

Photo:

<http://hpics.li/26f241e>

-D  poser les agraphes (A) du cache de cadre avant. faite attention cela ce casse facilement
photo:

<http://hpics.li/d2e9695>

-Ensuite plier la capote dans son logement(comme si vous vouliez la mette en cab). caler le
couvre-capote(capot ou coffre) pour la version   lectro hydraulique.

-D  visser l'axe et déposer la poign  e de verrouillage(la poign  e pour verrouiller ou
d  verrouiller l'ouverture).

d  clipser et d  poser le cache(le plastique).

-d  chausser le joint d'  tanch  it   de la traverse avant.

(le joint de devant sur les deux cot  s)

Photo:

<http://hpics.li/4a36cfb>

<http://hpics.li/a12c706>

d  poser:

-les vis et le joint d'  tanch  it   du cadre principal(le joint des petites vitre arri  re)

Photo:

<http://hpics.li/851bce5>

d  poser:

-la vis de la sangle de tension latérale supérieure.

photo:

<http://hpics.li/2746984>

-Déchausser le profil avant du cadre (le plus embêtant est ici, éviter de ne pas déchirer le "joint" qui tiens le profil de la toile de devant) ne pas remettre le "joint" avec un tournevis ça le coupe ou l'abîme sinon... deux marteaux suffira

Photo:

<http://hpics.li/ad1ee1b>

<http://hpics.li/0bae796>

Photo pour le remontage avec marteau du "joint":

<http://hpics.li/9425a54>

-Déchausser le profil latéral de la traverse avant.

Photo:

<http://hpics.li/b00ed1d>

-Retirer le câble de la garniture extérieure.(repérer ou il passe afin de pouvoir bien le remettre)

Photo:

<http://hpics.li/ba501ed>

-Trier le rivet de la sangle de tension latérale de la biellette de commande principale.

Photo:

<http://hpics.li/d9e7cac>

Déchausser

-Le joint du cadre arrière,

-Le profil arrière du cadre arrière.

Photo:

<http://hpics.li/b5fe41b>

PS: Vérifier le petit "clip en métal" de votre ancienne capote car sur la nouvelle je ne l'ai pas. je l'ai remis sur la nouvelle ^^

Photo:

<http://hpics.li/cf0e968>

faire le sens inverse pour remonter

voilà le résultat !

<http://hpics.li/52451bb>

<http://hpics.li/dc61213>

<http://hpics.li/cf57a33>

CONTRÔLE DE L'ÉTAT DES POIGNÉES DE FERMETURE :

Contrôlez que vos poignées ne soient pas fendues :

En effet lors de la mise en place de la capote neuve, la mise sous tension est toujours difficile et nécessite une traction importante sur les poignées. Cette traction diminuera très rapidement lorsque la capote aura pris sa place

MISE EN PLACE DES CAPOTES EN PVC :

Les capotes en PVC doivent être mises en place dans une ambiance tiède pour pouvoir avoir une bonne souplesse lors de la pose.

L'été, il suffit de la laisser au soleil.

L'hiver, il faudra la chauffer avec un pistolet thermique (distance mini 20cm. A moins de pouvoir utiliser une cabine de peinture).

PREMIERE FERMETURE DE LA CAPOTE PVC : Elle sera difficile, il faudra peut être deux personnes pour fermer la capote. Cela est normal. Le lendemain elle aura pris sa place et la manoeuvre d'ouverture ou de fermeture s'effectuera sans problème.

LUNETTE ARRIÈRE SOUPLE

Si des traces de pliages sont présentes sur le transparent souple, vous pouvez les éliminer en procédant ainsi :

Avec un sèche-cheveux placés à 25 cm minimum, réchauffer la partie qui porte un pli en procédant par mouvements circulaires.

Dès que la lunette devient souple arrêtez de chauffer ;

Laissez refroidir la lunette tout en tirant sur la toile qui borde la lunette souple afin de tendre la lunette souple, et effacez le pli.

Entretien capote

Entretenez votre arceau

Quand l'ancienne capote est démontée, vérifiez le fonctionnement et le graissage de l'arceau

pour ne pas abîmer le nouveau capotage.

Tous les trimestres contrôlez le fonctionnement et le graissage de votre arceau en utilisant un Dégrissant.

Lavage de votre capote

Ne pas laver les capotes au lavage automatique à rouleaux.

Le lavage des capotes doit se faire à l'ombre, à l'eau froide.

Après avoir copieusement mouillé la capote, nous vous conseillons de pulvériser les nettoyeurs RENOVO et de brosser la capote avec la brosse souple

Bien rincer ensuite.

Toujours laver la capote dans son intégralité afin d'éviter des auréoles.

Maintenir la capote fermée jusqu'au séchage complet.

Ne pas utiliser de nettoyant chimiques contenant Acétone, Alcool brûlant, Essence sous toute ses formes, diluant, dégraissant, solvants.

N'utiliser que les produits que nous commercialisons et dont nous garantissons le résultat et la sécurité.

Entretien de la lunette arrière en cristal souple

Déverrouiller la capote à l'aide de la clé avant, avant de manipuler la fermeture à clé.

Ne pas utiliser de nettoyant chimique contenant Acétone, Alcool dénaturé, Essence sous toute ses formes, diluant, dégraissant, solvants.

Ne pas manipuler votre capotage quand la température est en dessous de 10°C. Vous risquez de fendre la lunette arrière souple.

Si le mécanisme est électrique, nous vous conseillons de contrôler la mise en marche que la lunette souple se plie correctement.

Laver la lunette à l'eau claire en utilisant les manchons à lustrer ref 61007.

Nettoyer et effacer les micros rayures, en utilisant les manchons à lustrer Ref 61007 pour appliquer le rénovateur vitres souples sur les 2 faces.

Manipulation de votre capotage

Avant de replier votre capote dans son coffre, contrôler qu'elle soit propre et parfaitement sèche. Vous éviterez le rouille, les taches d'humidité et les rayures sur la lunette

arrière souple.

Si vous ne comprenez pas trop sur le démontage de la toile supérieure je pourrais éventuellement tout faire pour expliquer encore mieux de A à Z si je peux