

Montage d'une admission Green Storm (2L 8s)

Catégorie : Modifications moteur et trains roulants

Publié par [Zeustuning](#) le 23/06/2008

voici une des méthodes pour installer une admission green sur son F3R.

Cet article va vous présenter le montage d'une admission Green Storm sur un megane 2L 8S F3r.

Et voilà pour ceux que sa pourrait intéresser je vous met les principal caractéristique de ce filtre :

Dimensions :

Hauteur 246 mm

Diamètre maxi 142 mm / mini 65 mm

Puissance maxi admissible :

160 cv

couleur disponible :

Argent / Titanium / Noir mat / Look carbone

Tarif : 89.90 ? filtre seul et 109.90 ? filtre + gaine

Le démontage:

Boite à air d'origine (bah c'est tout laid)



D'@montage rapide (3 boulon de 10) :





Un fois d'Ã©montage :



Voici le filtre à air :

Dans sa coque en Abs résistant à de haute température



Le filtre à nu :



Montage (on pousse fort et on sert le collier serre clip)



La gaine :



Résumé final :



Reportage réalisé par zeustuning et gordini !

pour toutes questions sur ce reportage, il faut le faire ici:

[http://www.megane-france.net/xoops/mo... 33&start=0#forumpost42446](http://www.megane-france.net/xoops/mo...33&start=0#forumpost42446)