Montage d'une admission Green Storm (2L 8s)

CatÃ©gorie : Modifications moteur et trains roulants

PubliÃ© par Zeustuning le 23/06/2008

voici une des mÃ©thodes pour installer une admission green sur son F3R.

Cet article va vous presenter le montage d'une admission Green Storm sur un megane 2L 8S F3r.

Et voila pour ceux que sa pourrait intÃ©rÃ©sser je vous met les principal caractÃ©ristique de ce filtre :

Dimensions :
Hauteur 246 mm
DiamÃ¨tre maxi 142 mm / mini 65 mm

Puissance maxi admissible :
160 cv

couleur disponible :
Argent / Titanium / Noir mat / Look carbone

Tarif : 89.90 ? filtre seul et 109.90 ? filtre + gaine

Le dÃ©montage:

Boite Ã air d'origine (bah c'est tout laid)



DÃ©montage rapide (3 boulon de 10) :







Un fois dÃ©montÃ© :



Voici le filtre Ã air :
Dans sa coque en Abs rÃ©sistant Ã de haute tempÃ©rature



Le filtre Ã nu :



Montage (on pousse fort et on sert le collier serre clip)



La gaine :



RÃ©sultat final :



Reportage rÃ©alisÃ©e par zeustuning et gordini !

pour toutes questions sur ce reportage, il faut le faire ici:
http://www.megane-france.net/xoops/mo ... 33&start=0#forumpost42446