

Changement de la poign e de frein   main (tout mod les)

Cat gorie : Modifications int rieur

Publi  par [Gordini](#) le 23/06/2008

comment changer sa poign e de frein a main.

Cet article va vous orienter dans le changement de votre poign e de frein a main par un mod le plus esth tique.

Le D montage: La poign e d'origine.



Lever le carter.



Prot ger le bouton poussoir.



La poignée en en plastique-caoutchou, coupé avec un bon cutter.





Le frein à main sans sa poignée.



La nouvelle, il y a 4 trous de fixation, mais seul 3 seront utiles, car le frein à main d'origine est en forme de U.





Faite glisser la poignée alu.



Dans le kit (Momo), il y a les vis et la clef de fourni, 3 longueur de vis, petit, moyenne et longue.



Moi j'ai mis 2 longues sur les cotés et 1 petite sur le dessus.



Serrés au progressivement car ces vis servent aussi la centrer la poignée.



Remettre le cache (avec un bon point de colle sinon poignÃ©e en bas il se leve).



Et voila c'est fini.





A ma prochaine prime j'instale le soufflet du frein a main aussi.

Et regardÃ©, j'ai fais le reportage avec une TÃ©nÃ©gative.

Merci a Gordini pour ce petit article, pour toutes questions il faut les poser a cette page du forum:
[http://www.megane-france.net/xoops/mo ... topic_id=3153&forum=6](http://www.megane-france.net/xoops/mo...topic_id=3153&forum=6)